TARJETA DE EMERGENCIA

SULFATO GRANULADO TIPO A

Preparado por Química Integrada S.A. según Norma Técnica Colombiana NTC 4435 de 1998-07-22


No. NTC – 1692 : 8 Corrosivo



No. ONU : UN 3260



IDENTIFICACION NFPA



Salud	Azul	1
Inflamabilidad	Rojo	0
Reactividad	Amarillo	0
Riesgo especial	Blanco	

1. Identificación del producto y de la empresa

Producto	:	SULFATO GRANULADO TIPO A
Fabricante/distribuidor	:	Química Integrada S.A. QUINSA
Dirección	:	KM. 34 Vía Neiva Bogotá
Código postal y ciudad	:	Neiva - Huila
País	:	Colombia
Número de teléfono	:	098-8389038
Telefax	:	098-8389224 / 8389327
E-mail	:	quinsa01@hotmail.com
CISTEMA	:	01 – 8000 - 941414

2. Identificación de peligros

- Ingestión accidental: Causa indisposición.
- Inhalación: El material fino puede ser inhalado y producir irritaciones en mucosas.
- Piel (contacto y absorción): Si se encuentra diluido puede causar alguna irritación.
- Ojos: Puede causar irritación.

El producto es toxico por via oral en cantidades superiores a 9000 mg/kg (DL50, rata)
El producto puede ser irritante en las mucosas, pero no letal.

3. Equipo de Protección Personal/ Control exposición

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Emplear mascarillas para evitar inhalar el material fino

PROTECCIÓN OCULAR: Gafas de seguridad o máscara facial.

4. Estabilidad y Reactividad

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento.
Reacciona con agentes quelantes. Libera gases tóxicos en caso de incendio.

5. Medidas de Primeros Auxilios

Instrucciones generales

Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.

En caso de inhalación

Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.
Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
Tratamiento médico necesario.

En caso de ingestión

No provocar el vómito.
Requerir inmediatamente ayuda médica.
Beber abundante agua

6. Medidas para extinción de incendios

El producto no arde por sí mismo. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. Evite inhalar vapores desprendidos.

7. Medidas en caso de vertido accidental

El material en estado sólido es inofensivo. Se debe rociar cal sobre los residuos que queden después de recoger el material derramado, para evitar acidificación del suelo cuando haya corrientes de agua.