QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1
PLANTA: km. 34 Vía Neiva - Bogota • Aipe, Huila
CORRESPONDENCIA: Calle 8 No. 10 - 69 Neiva, Huila.
TELEFAX: 8389038, 8389327, 8389935, 8389224, 8389914
www.quinsa.com.co | e-mail: quinsa01@hotmail.com

POLSULQUIN

Es un producto líquido con contenido orgánico incorporado que se desempeña efectivamente como coagulante primario y floculante a su vez, para aguas tanto potables como residuales.

TIPO: Líquido catiónico

ESPECIFICACIONES:

Contenido Activo	35 %
Densidad g/ml	1.27 – 1.30
pH (100%)	0.5 – 1.2

PRESENTACIÓN: se despacha en isotanques, tambores plásticos, garrafas y a granel

USOS DEL PRODUCTO: Se emplea como ayudante de floculación en clarificación de tratamiento de aguas para consumo humano y residual, en domesticas e industriales donde se usan coagulantes primarios como el sulfato de aluminio. Se destaca en clarificación por ser efectivo en condiciones de turbiedades altas (por encima de 1000 NTU), a dosis bajas, sin disminuir caudal de entrada en el tratamiento y trabaja a amplios rangos de pH, incrementa la velocidad de sedimentación y reduce el aluminio residual.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Se debe almacenar en tanques de fibra de vidrio, polietileno, polipropileno, en garrafas, tambores y contenedores plásticos.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y SEGURIDAD: Para su manipulación se requiere de equipo de protección., gafas protectoras, guantes de Neopreno o plásticos. No es un producto tóxico, pero el contacto prolongado puede producir leve resequedad e irritación en la piel y ojos por tratarse de un producto de carácter acido.