QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1
PLANTA: km. 34 Vía Neiva - Bogota • Aipe, Huila
CORRESPONDENCIA: Calle 8 No. 10 - 69 Neiva, Huila.
TELEFAX: 8389038, 8389327, 8389935, 8389224, 8389914
www.quinsa.com.co | e-mail: quinsa01@hotmail.com

SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO A

Producto obtenido generalmente por la reacción entre el ácido sulfúrico y una fuente de aluminio.

ESPECIFICACIONES:

Al_2O_3 mínimo	8.0 %
Hierro como Fe_2O_3, máximo	0.4 %
Materia insoluble, máximo	0.10 %
Densidad	1.31 – 1.34 g/ml
Basicidad mínimo	0.05 %

PRESENTACIÓN: El Sulfato de Aluminio Liquido Tipo A, se despacha en isotanques, tambores plásticos, garrafas y a granel.

USO DEL PRODUCTO: Como coagulante para el tratamiento de aguas potables, piscinas, en la fabricación de detergentes, en la industria, petroleras y tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Se debe almacenar en tanques de fibra de vidrio, polietileno, polipropileno, en garrafas, tambores y contenedores plásticos.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y SEGURIDAD: Para su manipulación se requiere de equipo de protección, gafas protectoras, guantes de Neopreno o plásticos. No es un producto tóxico, pero puede producir leve irritación en la piel y ojos por tratarse de un producto de carácter acido.