QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1
PLANTA: km. 34 Vía Neiva - Bogota • Aipe, Huila
CORRESPONDENCIA: Calle 8 No. 10 - 69 Neiva, Huila.
TELEFAX: 8389038, 8389327, 8389935, 8389224, 8389914
www.quinsa.com.co | e-mail: quinsa01@hotmail.com

SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B (SULF-AL-QUIN)

Producto obtenido generalmente por la reacción entre el Ácido Sulfúrico y una materia prima rica en Aluminio como la Bauxita.

ESPECIFICACIONES:

Al_2O_3 mínimo	7.3 %
Hierro como Fe_2O_3 máximo	1.2 %
Materia insoluble máximo	0.1 %
Densidad	1.31 - 1.34 g/ml
Basicidad mínimo	0.5 %

PRESENTACIÓN: El sulfato de aluminio se despacha en isotanques, tambores plásticos, garrafas y a granel

USOS DEL PRODUCTO: Es un coagulante que tiene como fin principal el tratamiento de aguas para consumo humano y residual, removiendo agentes contaminantes como turbiedad y color. En aguas superficiales se destaca en clarificación para turbiedades bajas (hasta 400 NTU aproximadamente).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Se debe almacenar en tanques de fibra de vidrio, polietileno, polipropileno, en garrafas, tambores y contenedores plásticos.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y SEGURIDAD: Para su manipulación se requiere de equipo de protección., gafas protectoras, guantes de Neopreno o plásticos. No es un producto tóxico, pero puede producir leve irritación en la piel y ojos por tratarse de un producto de carácter ácido.